FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 15037203

Fils et câbles > Industrie > Contrôle commande raccordement > Gaine PVC - Commande > ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY

DÉSIGNATION ARTICLE : ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY 3G2,5 mm²

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	**15037203**
EAN 13	**4044773029444**
Âme	**cuivre nu, classe 5, à brins fins**
Isolation	**PVC spécial**
Gaine interne	**PVC gris**
Armure	**tresse en fils d'acier galvanisé**
Gaine externe	**PVC transparent**
Tension de service Uo/U	**jusqu'à 1,5 mm² : 300 / 500 V** **à partir de 2,5 mm² : 450 / 750V** **à partir de 2,5 mm², en pose fixe et protégée : 600 / 1000V**
Tension d'essai	**4000 V**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LES PLUS PRODUIT

Protection supplémentaire grâce à la tresse en acier.

APPLICATIONS

Ingénierie et construction d'usines, machines industrielles, installations de climatisation.

Pour des sollicitations mécaniques élevées.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Câble de raccordement et de commande à conducteurs repérés par couleurs équipé d'une armure en tresse acier

Protection mécanique accrue

NORMES

IEC 60227-5 et EN 50525-2-51.
VDE 0295 / IEC 60228 classe 5.
Bonne résistance chimique.
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Plage de température	**occasionnellement mobile : de - 5°C à + 70°C** **fixe : de - 40°C à + 80°C**
Rayon de courbure	**occasionnellement mobile : 20 x ø** **fixe : 6 x ø**
Repérage conducteurs	**jusqu'à 5 conducteurs : code couleurs selon VDE 0293-308** **à partir de 6 conducteurs : code couleurs ÖLFLEX**
Section	**2,5 mm²**
Section complète	**3 G 2,5 mm²**
ø extérieur approx.	**12,6 mm**
Conditionnement	**TGL**
Poids article	**278 Kg/Km**
Poids cuivre	**72 kg/km**

TÉLÉCHARGEMENT

PAGE CATALOGUE (0.44 MO)

VISUEL (0.174 MO)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

ROHS
1