

Fils et câbles > Industrie > Contrôle commande raccordement > Gaine PVC - Commande > ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY

PHOTOS ET SCHÉMAS



CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	15069204
EAN 13	4044773093063
Classification	ETIM 7.1 Class-ID : EC003250 Description : Câble d'alimentation < 1kV pour utilisation mobile
Âme	cuivre nu, classe 5, à brins fins
Isolation	PVC spécial
Ruban séparateur	film plastique
Blindage général	trousse en cuivre étamé
Gaine externe	PVC gris RAL 7001
Tension de service Uo/U	300 / 500 V
Tension d'essai	cond. / cond. : 4000 V cond. / tresse : 2000 V

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LES PLUS PRODUIT

Faible encombrement grâce à son petit diamètre extérieur.
Fin et léger, sans gaine intérieure

APPLICATIONS

Machines de bureau et systèmes informatiques.
Mesure, contrôle.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Compatibilité électromagnétique (CEM)

NORMES

EN 50525-2-51.
VDE 0295 / IEC 60228 classe 5.
Bonne résistance chimique.
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.

ROHS

1

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Plage de température	occasionnellement mobile : de - 5°C à + 70°C fixe : de - 40°C à + 80°C
----------------------	---

Rayon de courbure	occasionnellement mobile : 20 x Ø fixe : 6 x Ø
-------------------	---

Repérage conducteurs	conducteurs noirs repérés par numéros blancs (VDE 0293-1)
----------------------	---

Section	0,75 mm ²
---------	----------------------

Section complète	4 G 0,75 mm ²
------------------	--------------------------

Ø extérieur approx.	7 mm
---------------------	------

Poids article	95,000 Kg/Km
---------------	--------------

Poids cuivre	61,000 kg/km
--------------	--------------

Article équivalent 1	14128324
----------------------	----------

TÉLÉCHARGEMENT

[PAGE CATALOGUE \(0.5 MO\)](#)[VISUEL \(0.104 MO\)](#)