FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 15069403

Fils et câbles > Industrie > Contrôle commande raccordement > Gaine PVC - Commande > ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY

DÉSIGNATION ARTICLE : ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 3G1,5 mm²

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	**15069403**
EAN 13	**4044773092448**
Âme	**cuivre nu, classe 5, à brins fins**
Isolation	**PVC spécial**
Ruban séparateur	**film plastique**
Blindage général	**tresse en cuivre étamé**
Gaine externe	**PVC gris RAL 7001**
Tension de service Uo/U	**300 / 500 V**
Tension d'essai	**cond. / cond. : 4000 V** **cond. / tresse : 2000 V**
Plage de température	**occasionnellement mobile : de - 5°C à + 70°C** **fixe : de - 40°C à + 80°C**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LES PLUS PRODUIT

Faible encombrement grâce à son petit diamètre extérieur.

Fin et léger, sans gaine intérieure

APPLICATIONS

Machines de bureau et systèmes informatiques.

Mesure, contrôle.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Compatibilité électromagnétique (CEM)

NORMES

EN 50525-2-51.
VDE 0295 / IEC 60228 classe 5.
Bonne résistance chimique.
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.

ROHS

1

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Rayon de courbure	**occasionnellement mobile : 20 x ø** **fixe : 6 x ø**
Repérage conducteurs	**conducteurs noirs repérés par numéros blancs (VDE 0293-1)**
Section	**1,5 mm²**
Section complète	**3 G 1,5 mm²**
ø extérieur approx.	**7,5 mm**
Conditionnement	**TGL**
Poids article	**112 Kg/Km**
Poids cuivre	**82 kg/km**
Article équivalent	**14128614**

TÉLÉCHARGEMENT

PAGE CATALOGUE (0.47 MO)

VISUEL (0.104 MO)