FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 15072304

Fils et câbles > Industrie > Applications variées > Câbles enrouleurs > ÖLFLEX® LIFT F

DÉSIGNATION ARTICLE : ÖLFLEX® LIFT F 4G4 mm²

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	**15072304**
EAN 13	**4044773050455**
Âme	**cuivre nu, classe 5, à brins fins (jusqu'à 1 mm²)** **cuivre nu, classe 6, à brins superfins (à partir de 1,5 mm²)**
Isolation	**PVC**
Gaine externe	**PVC**
Tension de service Uo/U	**300 / 500 V (jusqu'à 1 mm²)** **450 / 750 V (jusqu'à 1,5 mm²)**
Tension d'essai	**3000 V**
Plage de température	**mobile :** **de 0°C à + 70°C (jusqu'à 1 mm²)** **de - 15°C à + 70°C (à partir de 1,5 mm²)**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LES PLUS PRODUIT

Ils permettent d'obtenir des rayons de courbure bien inférieurs à ceux des câbles ronds.

Les câbles méplats sont moins encombrants que les câbles ronds.

APPLICATIONS

Sur les appareils de levage et de manutention et sur les convoyeurs.

Systèmes de levage en intérieur et de stockage de grande hauteur.

Pour l'alimentation des parties mobiles des machines.

Selon la définition de la norme VDE, ils peuvent être employés comme câbles de commande dans les ascenseurs pour des longueurs de suspension de 35 m max. à une vitesse de déplacement de 1,6m/s. max.

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Rayon de courbure	**mobile : 10 x épaisseur du câble**
Repérage conducteurs	**jusqu'à 5 conducteurs : selon VDE 0293-308 à partir de 6 conducteurs : noir avec numéros blancs**
Section	**4 mm²**
Section complète	**4 G 4 mm²**
Dim ext. larg x haut	**21,0 x 6,8 mm**
Conditionnement	**TGL**
Poids article	**343 Kg/Km**
Poids cuivre	**153,6 kg/km**
Article équivalent	**14302264**

TÉLÉCHARGEMENT

PAGE CATALOGUE (0.34 MO)

VISUEL (0.205 MO)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Pour des applications en guirlande

Installation à faible encombrement

Egalement pour les applications en chaîne porte-câbles et les ascenceurs

NORMES

Selon EN 50214 / VDE 0283-2 (H05VVH6-F ou H07VVH6-F)
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.
Répond aux exigences applicables aux câbles plats harmonisés H07VVH6-F en PVC.

ROHS

0