FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 15150710

Fils et câbles > Industrie > Courant faible > Extra-souple > UNITRONIC® FD

DÉSIGNATION ARTICLE : UNITRONIC® FD 10X0,34 mm²

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	**15150710**
EAN 13	**4044773045468**
Âme	**brins superfins, cuivre nu**
Isolation	**PVC**
Ruban séparateur	**non tissé**
Gaine externe	**PVC, grisRAL 7001**
Tension de service Uo/U	**max. 350V (pas pour applications à courant fort)**
Tension d'essai	**1500V**
Capacité mutuelle	**A/A env. 100 nF/km**
Self induction	**0,65 mH/km environ**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LES PLUS PRODUIT

Eprouvé et fiable.

Constitution optimisée du câble pour utilisation sur chaînes porte-câbles.

Solution économique.

APPLICATIONS

Les chaînes de production automatisées requièrent des câbles de transmission de données industrielles de plus en plus flexibles et durables.

Utilisation en circuits de mesure, de commande et de contrôle.

Chaînes d'assemblage et de fabrication ainsi que sur toutes sortes de machines.

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Plage de température	**mobile : de - 5°C à + 70°C** **fixe : de - 40°C à + 80°C**
Rayon de courbure	**flexible : 5 x ø** **fixe : 3 x ø**
Repérage conducteurs	**DIN 47100**
Section	**0,34 mm²**
Section complète	**10 x 0,34 mm²**
ø extérieur approx.	**8,5 mm**
Conditionnement	**TGL**
Poids article	**117 Kg/Km**
Poids cuivre	**34 kg/km**

TÉLÉCHARGEMENT

PAGE CATALOGUE (0.23 MO)

VISUEL (0.098 MO)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

NORMES

Selon VDE 0812
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.
Surface peu adhésive.
Conçu pour les applications en chaîne porte-câbles de 2 à 8 millions de cycles de flexion.
Pour des distances jusqu'à 10m.

ROHS

0