FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 15190018

Fils et câbles > Industrie > Applications variées > Equipements véhicule > ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN

DÉSIGNATION ARTICLE : ÖLFLEX® TRUCK TWIN 170 PVC / PVC 2X16 mm² rouge/noir

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	**15190018**
EAN 13	**4044773281682**
Âme	**cuivre nu, à brins fins**
Isolation	**PVC**
Gaine externe	**PVC spécial**
Tension de service Uo/U	**60 V DC**
Tension d'essai	**3000 V AC**
Plage de température	**domaine d'application, Classe A fixe : de - 40°C à + 85°C**
Rayon de courbure	**15 x ø**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LES PLUS PRODUIT

L'identification de la polarité est possible sans dénuder la gaine et sans marquage externe (la désignation de l'article est toujours marquée sur le pôle positif). Ces règles évitent toute erreur de connexion.

Pas d'accrochage des conducteurs après dénudage pour une maniabilité maximale (sertissage / contact).

Homologation spéciale ADR.

APPLICATIONS

Câble de batterie entre l'alimentation et le consommateur.

Testé selon ECE-R 118.01.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Véhicules utilitaires

Transport de matériaux dangereux

Câble double de batterie

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Remarques	**Version avec double isolant, extrêmement robuste qui peut donc être installée directement sans tuyau ondulé. Raccordement très solide, possibilité de détacher facilement le câble à la main.**
Section	**16 mm²**
Section complète	**2 x 16 mm²**
Dim ext. larg x haut	**21,0 x 10,0 mm**
Conditionnement	**TGL**
Poids article	**308 Kg/Km**
Poids cuivre	**307,2 kg/km**

TÉLÉCHARGEMENT

PAGE CATALOGUE (0.33 MO)

VISUEL (0.116 MO)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

NORMES

Homologation ADR TÜ.EGG.091-04

ROHS

0