FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 15320528

Fils et câbles > Industrie > Courant faible > Standard NF > UNITRONIC® LiYCY

DÉSIGNATION ARTICLE : UNITRONIC® LIYCY 28X0,25 mm²

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	**15320528**
EAN 13	**4044773038170**
Âme	**cuivre nu, à brins fins/multibrins (0,34 mm² 7 brins)**
Isolation	**PVC**
Blindage général	**tresse en fils de cuivre étamé**
Gaine externe	**PVC, gris silex RAL 7032**
Tension de service Uo/U	**à 0,14 mm² : 350V** **? 0,25 mm² : 500V** **(pas pour applications à courant fort)**
Tension d'essai	**1200V (à 0,14 mm²)**
Capacité mutuelle	**C/C env. 120 nF/km** **C/S env. 160 nF/km**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LES PLUS PRODUIT

La tresse collective minimise les perturbations électriques.

Possibilités d'application multifonctionnelles.

APPLICATIONS

Les câbles blindés de petites dimensions sont utilisés pour le matériel informatique et bureautique, pour la mesure-contrôle, les balances, etc.

Locaux secs et humides.

NORMES

Selon VDE 0812
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.

ROHS

0

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Self induction	**0,65 mH/km environ**
Plage de température	**occasionnellement mobile : de - 5°C à + 70°C** **fixe : de - 40°C à + 80°C**
Rayon de courbure	**mobile : 15 x ø** **fixe : 6 x ø**
Repérage conducteurs	**DIN 47100, sans répétition de couleur**
Section	**0,25 mm²**
Section complète	**28 x 0,25 mm²**
ø extérieur approx.	**10,8 mm**
Conditionnement	**TGL**
Poids article	**181,1 Kg/Km**
Poids cuivre	**126 kg/km**

TÉLÉCHARGEMENT

PAGE CATALOGUE (0.32 MO)

VISUEL (0.095 MO)