FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 15461928

Fils et câbles > Industrie > Bus de terrain > Profibus > UNITRONIC® BUS PB 105

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	**15461928**
EAN 13	**4044773738629**
Classification	**ETIM 7.1 Class-ID : EC003249** **Description : Câble pour télécommunications (cuivre)**
Âme	**7 brins, cuivre nu**
Isolation	**polypropylène**
Blindage général	**tresse de blindage en cuivre étamé et feuillard aluminium statique**
Gaine externe	**pour une utilisation jusqu'à 105°C**
Tension de service Uo/U	**100V max.** **(pas pour applications à courant fort)**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LES PLUS PRODUIT

Le câble standard PROFIBUS peut être utilisé jusqu'à 80°C maximum.
Ce câble offre ainsi un champ plus large d'applications.

APPLICATIONS

Ce câble a été conçu pour une utilisation en milieux industriels pour des températures jusqu'à max. 105°C.

NORMES

Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.

Résistant aux huiles.

ROHS

0

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Tension d'essai	**cond. / cond. : 1500V eff.** **Cond./ tresse : 1500V**
Capacité mutuelle	**env. 28,5 nF/km**
Impédance	**(3 - 20 MHz) : 150 ± 15 Ohm ?**
Plage de température	**de - 30°C à + 105°C**
Rayon de courbure	**mobile : 65 mm** **fixe : une fois 45 mm**
Remarques	**Connecteurs compatibles : connecteurs Sud-D Bus-**
Section	**0,64 mm²**
Section complète	**1 x 2 x 0,64 mm²**
ø extérieur approx.	**8 mm**
Poids article	**70,000 Kg/Km**
Poids cuivre	**30,100 kg/km**

TÉLÉCHARGEMENT

PAGE CATALOGUE (0.29 MO)

VISUEL (0.106 MO)