FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 15461997

Fils et câbles > Industrie > Bus de terrain > Profibus > UNITRONIC® BUS PB FESTOON

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	**15461997**
EAN 13	**4044773119718**
Classification	**ETIM 7.1 Class-ID : EC003249** **Description : Câble pour télécommunications (cuivre)**
Gaine externe	**mélange spécial de PVC**
Tension de service Uo/U	**600 V** **(pas pour applications à courant fort)**
Tension d'essai	**cond./cond. : 2000 V**
Capacité mutuelle	**max. 30 nF/km (800 Hz)**
Impédance	**150 ± 15 Ohm ?**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LES PLUS PRODUIT

Ces câbles sont compatibles avec PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS et FIP.
CL3 pour installation en chemins de câbles.

APPLICATIONS

PROFIBUS DP (en accord avec la norme DIN 19245 et EN 50170, par exemple pour SIEMENS SIMATIC NET, également approprié pour FIP - Factory Instrumentation Protocol).

NORMES

Avec certification UL/CSA (CMG, CL3, RES.SOL., Rés. Huile I).
Non propagateur de la flamme selon CSA FT4, essai au feu vertical selon UL.
Résistant aux huiles selon UL OIL RES I.
Festoon : applications en guirlande.

ROHS

0

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Plage de température	**mobile : de - 5°C à + 70°C** **fixe : de - 40°C à + 80°C**
Rayon de courbure	**mobile : 70 mm** **fixe : une fois 30 mm**
Section	**0,64 mm²**
Section complète	**1 x 2 x 0,64 mm²**
ø extérieur approx.	**8 mm**
Poids article	**60,000 Kg/Km**
Poids cuivre	**26,000 kg/km**

TÉLÉCHARGEMENT

PAGE CATALOGUE (2.01 MO)

VISUEL (0.103 MO)