FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 15521400

Fils et câbles > Industrie > Multinormes > Fils UL-CSA > MULTI-STANDARD SC 1

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	**15521400**
EAN 13	**4044773418057**
Classification	**ETIM 7.1 Class-ID : EC003248** **Description : Câble d'alimentation < 1kV pour installation fixe**
Âme	**brins fins selon VDE 0295 Classe 5 / IEC 60228, cuivre étamé**
Isolation	**à base de PVC spécial**
Tension de service Uo/U	**HAR / IEC : 300 / 500V** **UL (AWM) : 300 V** **CSA (AWM I A/B) : 300 V**
Tension d'essai	**2000 V**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LES PLUS PRODUIT

Pour utilisation sur les principaux marchés internationaux.
Réduction des frais de documentation technique.
Stockage simplifié.
Accroît la rentabilité du processus de production.

APPLICATIONS

Câblage sur site.
Câblage interne des appareils.
Câblage des armoires de distribution.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Anciennement : Monoconducteurs multinormés UL-CSA-HAR 1007/1569

NORMES

Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.
Faible inflammabilité selon UL VW1 / CSA FT1.
Résistant aux huiles.
Spécifications des types de câble : H05V-K selon EN 50525-2-31, UL AWM styles 1007 & 1569, CSA AWM I A/B (par CSA selon CSA C22.2 No 210-05, classe CSA 5851-01).

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Plage de température	**fixe :** **HAR / IEC : de - 40°C à + 70°C** **UL (AWM) : de - 40°C à + 105°C** **CSA (AWM I A/B) : de - 40°C à + 105°C**
Rayon de courbure	**4 x ø extérieur en utilisation normale** **2 x ø extérieur pour utilisation avec flexion**
Section	**0,5 mm²**
Section complète	**0,5 mm²**
ø extérieur approx.	**2,5 mm**
Conditionnement	**Couronne**
Longueur conditionnement	**100**
Poids article	**8,600 Kg/Km**
Poids cuivre	**4,800 kg/km**

TÉLÉCHARGEMENT

PAGE CATALOGUE (0.31 MO)

VISUEL (0.073 MO)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

ROHS
0