

Fils et câbles > Industrie > Extra souples > Gaine PUR - Commande > ÖLFLEX® FD 891 P

DÉSIGNATION ARTICLE : [ÖLFLEX® FD 891 P 25G1.5 mm² AWG16 UL / CSA](#)

PHOTOS ET SCHÉMAS



CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	15627130
EAN 13	4044773077810
Âme	cuivre nu, classe 6, à brins superfins
Isolation	PVC
Assemblage	en couches à pas court
Ruban séparateur	rubanage non tissé
Gaine externe	PUR, noir RAL 9005
Tension de service Uo/U	IEC : 300 / 500V UL / CSA : 600V
Tension d'essai	4000V
Plage de température	mobile : de - 5°C à + 80°C fixe : de - 40°C à + 80°C

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LES PLUS PRODUIT

Réduction des coûts avec la certification multi-standard.

Durée de vie accrue en conditions d'utilisation difficiles grâce à sa gaine extérieure en PUR.

Résistant au contact avec la plupart des lubrifiants à base d'huiles minérales, acides dilués, solutions alcalines aqueuses et autres produits chimiques.

Adapté aux machines et appareils destinés à l'export.

APPLICATIONS

En chaînes porte-câbles ou sur des parties mobiles de machines.

Conçu pour les parties humides des machines-outils et des lignes de transfert.

Conçu pour des utilisations sur circuits de mesure, de commande et de contrôle.

Ingénierie industrielle.

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Rayon de courbure	mobile : 7,5 x $\varnothing$ fixe : 4 x $\varnothing$
Repérage conducteurs	noir avec numéros blancs selon VDE 0293-1
Remarques	Conçu pour 5 millions de cycles de vie, pour des distances de 10 mètres maximum. Surface peu adhésive.
Section	1,5 mm²
Section complète	25 G 1,5 mm²
$\varnothing$ extérieur approx.	20,1 mm
Conditionnement	TGL
Poids article	671 Kg/Km
Poids cuivre	360 kg/km

TÉLÉCHARGEMENT

	PAGE CATALOGUE (0.54 MO)	
	VISUEL (0.132 MO)	

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

INSTALLATION

En chaînes porte-câbles, selon notre guide d'installation.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Gamme de câbles pour sollicitations légères en chaînes porte-câbles

Certification AWM pour les USA et le Canada

NORMES

UL rec. AWM Style 20234

CRU AWM II A/B FT 1.

UL File No. E63634.

Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 et CSA FT 1.

Résistance élevée aux huiles.

Résistant à l'abrasion et aux entailles.

ROHS

0