FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 31111490

Eclairage > Accessoires > Accessoires alimentation > Liste des références > ALIMENTATION

DÉSIGNATION ARTICLE : KIT D'ALIMENTATION POUR GAINE GWAS LED MINI

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	**31111490**
EAN 13	**3262571104762**
Classe de protection	**1**
Fréquence	**50 Hz**
IK	**07**
Température de fonctionnement	**-20°C/ +35°C °C**
Température de couleur	**•3000** **•6500 K**
Répartition lumineuse	**DIRECT**
MacAdam	**3**
IRC	**>80**
IP	**20**
Durée de vie	**50000 h**
Indicateur L & B	**L80 B50**
Durée de vie (Lxx Bxx)	**50000 h L80 B50 à Ta max**
Gradation	**DALI**
Poids article	**0,100 Kg**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LAMDA FIRST

Non

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Important

Pour chaque rangée prévoir un kit d'alimentation.

Composition du kit :

2 embouts de fermeture

1 étrier de suspension

(entr'axe de fixation max. 3m à respecter)

1 cache spécial pour masquer la partie restreinte avec 1 bornier de raccordement 5 pôles et 1 arrêt de câble.

Fixation des gaines avec raccordement électrique grâce au bornier de raccordement 5 pôles en début de rangée avec équilibrage des phases.

La grille de défilement nécessite l'emploi du réflecteur en tôle d'acier.

Le couvercle de fermeture garantit la conformité à la norme NFC 15-100.

REMARQUE / NOTA

EXT : extensif - INT : intensif - ASY : asymétrique - DAS : double asymétrique

NORMES

NFC 15-100

GARANTIE

5 ans