

Eclairage > Luminaires > Étanche > Design > NETLED

**DÉSIGNATION ARTICLE :** [TUBULAIRE POLY. OPAL 37W 4800LM 3000K D70](#)

**PHOTOS ET SCHÉMAS**

**CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES**

Code article	<b>31112249</b>
EAN 13	<b>3262571189738</b>
Classe de protection	<b>1</b>
Fréquence	<b>50 Hz</b>
Tension	<b>230 V</b>
THD	<b>9 %</b>
MacAdam	<b>3</b>
IRC	<b>80</b>
IP	<b>68</b>
Groupe de risque	<b>1</b>

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**
**LAMDA FIRST**

Non

**TECHNIQUE ET INSTALLATION**

Installation

Fixation à l'aide des 2 colliers en inox avec entraxe de fixation variable (Ø des trous 8 mm). Alimentation électrique au travers d'un P.E. M20 et raccordement sur connecteur Wieland interne. Accès à l'appareillage et à la platine par 1 vis six pans creux sur un des deux côtés.

**GARANTIE**

5 ans

## CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Durée de vie (Lxx Bxx) **70 000 heures L80 B10**

Poids article **2,900 Kg**

## TÉLÉCHARGEMENT



[VISUEL \(0.041 MO\)](#)

