FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 31112687

Eclairage > Luminaires > Étanche > Design > FIRST TUB

DÉSIGNATION ARTICLE : FIRST TUB 1152MM 40W 5000LM 3000K IP67 IK10

PHOTOS ET SCHÉMAS



CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	**31112687**
EAN 13	**3262571160409**
Classe de protection	**1**
Fréquence	**50 Hz**
IK	**10**
Tension	**230 V**
Puissance	**40 W**
Flux lumineux	**5000 Lm**
Température de couleur	**3000 K**
THD	**24 %**
Facteur de puissance (?)	**0,91**
MacAdam	

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LAMDA FIRST

Oui

LES PLUS PRODUIT

Résistant aux chocs et à l'humidité.

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Raccordement sur connecteur rapide extérieur par câble souple ou rigide.

Entr'axe de fixation réglable au moyen de la paire d'étriers fournie.

Usage extérieur sous abri uniquement.

Ambiance agressive

L'exposition de ce luminaire à des atmosphères agressives ou à certains produits chimiques (ex: industries agroalimentaires, industries pétrochimiques, nettoyage aux détergents...) risque de nuire à l'intégrité de ses composants.

Dans le cas d'une installation dans ce type d'environnement, nous vous recommandons de nous consulter pour déterminer le produit le mieux adapté.

TÉLÉCHARGEMENT

VISUELS (0.677 MO)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

REMARQUE / NOTA

- Afin d'éviter tout conflit entre les luminaires une interdistance minimale de 3m est recommandée.

- Détecte également à travers les parois de faible épaisseur.

- Hauteur max de pose 6m.

- Usage extérieur sous abri uniquement.

GARANTIE

3 ans