


Eclairage > Luminaires > Étanche > Standard > NOSS

**DÉSIGNATION ARTICLE :** [NOSS 53W 7700LM 4000K](#)

**PHOTOS ET SCHÉMAS**

**CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES**

Code article **31113181**

EAN 13 **3262571172013**

Fréquence **50 Hz**

IK **08**

Tension **230 V**

Puissance **53 W**

Flux lumineux **7700 Lm**

Température de couleur **4000 K**

IP **65**

Durée de vie **50000 h**

Indicateur L & B **L80 B50**

Détecteur **NON**

Gradation **ON/OFF**

Intérieur ou extérieur **intérieur**

Poids article **2,800 Kg**

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**
**LAMDA FIRST**

Non

**LES PLUS PRODUIT**

- Jusqu'à 9900Lm
- Sensor, DALI, Kit, traversant
- Version secourue

**TECHNIQUE ET INSTALLATION**

Entrée de câbles latérale par passe-fils pour câble de 8 à 12mm de diamètre.

Montage direct au plafond, fixation rapide au moyen des étriers inox en suspension (voir accessoires).

Installation sur canalisation électrique ELSYLUM : nous consulter.

Déconseillé en usage extérieur (sous abri uniquement).

Afin de garantir les caractéristiques d'étanchéité, emploi d'un câble souple impératif.

**REMARQUE / NOTA**

DA = Gradation DALI BUS, KIT = version connecteur ADELS, SENSOR = détecteur HF, TRA = câblage traversant

**GARANTIE**

5 ans

## TÉLÉCHARGEMENT

[VISUELS \(0.292 MO\)](#)