

CODE ARTICLE: 31113453


Eclairage > Luminaires > Étanche > Standard > FIRST SC II

DÉSIGNATION ARTICLE: FIRST SC II 1500MM 52W 6000LM 4000K SANS CLIPS

PHOTOS ET SCHÉMAS







CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	31113453
EAN 13	3262571178725
Classe de protection	2
Fréquence	50 Hz
IK	08
Tension	230 V
Puissance	52 W
Flux lumineux	6000 Lm
Température de fonctionnement	Ta=-20°C à +40°C maximum °C
Température de couleur	4000 K
MacAdam	3
IRC	80
IP	65
Groupe de risque	0
Durée de vie (Lxx Bxx)	50 000 heures L80 B20

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LAMDA FIRST

Oui

LES PLUS PRODUIT

Résistant aux chocs et à l'humidité.

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Raccordement à l'aide d'un connecteur rapide push. Afin de garantir les caractéristiques d'étanchéité, l'emploi d'un câble souple est impératif.

Usage extérieur sous abri uniquement.

Ambiance agressive:

L'exposition de ce luminaire à des atmosphères agressives ou à certains produits chimiques (ex: industries agroalimentaires, industries pétrochimiques, nettoyage aux détergents...) risque de nuire à l'intégrité de ses composants. Dans le cas d'une installation dans ce type d'environnement, nous vous recommandons de nous consulter pour déterminer le produit le mieux adapté.

REMARQUE / NOTA

SC = sans clips, TRA = câblage traversant

GARANTIE

3 ans

Photographies non contractuelles

Mise à jour le 30/04/2025

www.sermes.fr - Tél. + 33 (0)3 88 40 72 00 - E-mail : eclairage@sermes.fr





CODE ARTICLE : 31113453

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Détecteur	0
Gradation	On / off
Intérieur ou extérieur	intérieur
Poids article	1,18 Kg

TÉLÉCHARGEMENT



VISUELS (0.953 MO)

