

Eclairage > Luminaires > Encastré de sol > Encastré de sol > SPADER E

**PHOTOS ET SCHÉMAS**

**CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES**

Code article **31113627**

EAN 13 **3262571113351**

Classe de protection **2**

Fréquence **50 Hz**

IK **09**

Puissance **34 W**

Flux lumineux **3016 Lm**

Température de couleur **4000 K**

THD **24 %**

Facteur de puissance ( $\cos \phi$ ) **0,91**

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**
**LAMDA FIRST**

Non

**TECHNIQUE ET INSTALLATION**

Encastrément au sol dans boîtier en tôle galvanisée à commander séparément.

Encastrément dans plafond (brancards et filins à commander séparément).

Câblage traversant. Alimentation en bout d'appareil par PE métallique.

Afin de garantir les caractéristiques d'étanchéité, emploi d'un câble souple impératif.

Montage en ligne continue : prévoir un P.E. supplémentaire par appareil code 31113676.

**REMARQUE / NOTA**

Faisceau asymétrique intensif.

## CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

MacAdam	3
IRC	80
IP	67
Groupe de risque	1
Durée de vie	50000 h
Indicateur L & B	L70 B20
Durée de vie (Lxx Bxx)	50000 h L70 B20 à Ta max
Détecteur	NON
Gradation	ON/OFF
Inclinable	NON °
Orientable	NON °
Intérieur ou extérieur	extérieur
Eclairage	2830 Lux
Poids article	4,500 Kg

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

**GARANTIE**  
2 ans

## TÉLÉCHARGEMENT



[VISUEL \(0.099 MO\)](#)

