

Eclairage > Luminaires > Encastré modulaire > Encastré modulaire > OSPI

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article **31125742**

EAN 13 **3262571105905**

Classe de protection **1**

Fréquence **50 Hz**

IK **08**

Puissance **36 W**

Flux lumineux **4000 Lm**

Température de couleur
•3000
•4000 K

THD **24 %**

Facteur de puissance (?) **0,91**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
LAMDA FIRST

Non

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Montage par le dessus dans des faux plafonds modulaires, ou par le dessous (LO) dans plafonds à découpe ou à fers cachés à l'aide de brancards pour épaisseur de 15 à 45 mm. Raccordement par presse étoupe étanche.

Découpes pour version LO :

- 585x585 pour version LED 36W

- 1185x285 pour version LED 38W

La ventouse vendue en accessoire est nécessaire pour pouvoir retirer la glace de fermeture.

GARANTIE

5 ans

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

MacAdam	3
UGR	<19
IRC	>80
IP	65
Durée de vie	50000 h
Indicateur L & B	L80 B10
Durée de vie (Lxx Bxx)	50000 h L80 B10 à Ta max
Détecteur	NON
Gradation	ON/OFF
Intérieur ou extérieur	intérieur
Recouvrable	NON
Eclairage	3200 Lux
Poids article	20,000 Kg

TÉLÉCHARGEMENT

 [PAGE CATALOGUE \(0.26 MO\)](#) 

 [VISUEL \(0.095 MO\)](#) 