

Eclairage &gt; Accessoires &gt; Diffuseur / vasque / verre &gt; Liste des références &gt; VENTOUSE

DÉSIGNATION ARTICLE : [VENTOUSE](#)

## CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	31125790
EAN 13	3262571156129
Classe de protection	1
Fréquence	50 Hz
IK	08
Température de couleur	•3000 •4000 K
MacAdam	3
UGR	<19
IRC	>80
IP	65
Durée de vie	50000 h
Indicateur L & B	L80 B10
Durée de vie (Lxx Bxx)	50000 h L80 B10 à Ta max
Gradation	NON GRAD
Recouvrable	NON
Poids article	0,100 Kg

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

## LAMDA FIRST

Non

## TECHNIQUE ET INSTALLATION

Montage par le dessus dans des faux plafonds modulaires, ou par le dessous (LO) dans plafonds à découpe ou à fers cachés à l'aide de brancards pour épaisseur de 15 à 45 mm.

Raccordement par presse étoupe étanche.

Découpes pour version LO :

- 585x585 pour version LED 36W

- 1185x285 pour version LED 38W

La ventouse vendue en accessoire est nécessaire pour pouvoir retirer la glace de fermeture.

## GARANTIE

5 ans