

Eclairage > Accessoires > Cadre > Liste des références > CADRE ENCASTREMENT

DÉSIGNATION ARTICLE : [LEFI-CADRE-BA13-1200](#)**CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES**

Code article	31205698
EAN 13	3262571156839
Classe de protection	2
Fréquence	50 Hz
IK	06
Finition	BLANC RAL 9016
Température de fonctionnement	+10° à +40° °C
Température de couleur	•3000 •4000 K
MacAdam	3
IRC	>80
IP	40
Durée de vie	50000 h
Indicateur L & B	L80 B10
Durée de vie (Lxx Bxx)	50000 h L80 B10 à Ta max
Gradation	DALI
Recouvrable	NON
Poids article	0,500 Kg

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**LAMDA FIRST**

Non

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Montage possible en plafonnier, suspendu ou encastré par le dessous, épaisseur du plafond : 0 à 30mm max. (accessoires à commander séparément).

Durées de vie :

- 33W / 70000 heures L80 B10.

- 36W / 50000 heures L80 B10.

REMARQUE / NOTA

DALI = gradation pour BUS DALI ou bouton poussoir.

GARANTIE

5 ans