

Eclairage > Luminaires > Encastré modulaire > Encastré modulaire > QUADRO E

**PHOTOS ET SCHÉMAS**

**CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES**

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Code article           | <b>31206720</b>          |
| EAN 13                 | <b>3262571096050</b>     |
| Classe de protection   | <b>1</b>                 |
| Fréquence              | <b>50 Hz</b>             |
| IK                     | <b>07</b>                |
| Puissance              | <b>27 W</b>              |
| Flux lumineux          | <b>4000 Lm</b>           |
| Température de couleur | <b>•3000<br/>•4000 K</b> |
| CEE                    | <b>IND-BA-116</b>        |
| THD                    | <b>12 %</b>              |

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**
**LAMDA FIRST**

Non

**TECHNIQUE ET INSTALLATION**

Installation par le dessus, pour faux plafonds modulaires 600x600 ou à découpe selon versions.

**REMARQUE / NOTA**

Version ACTILUM : voir caractéristiques ci-dessous

**GARANTIE**

5 ans

## CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Facteur de puissance (?) **0,91**

MacAdam **3**

UGR **<19**

IRC **80**

IP **20**

Durée de vie **50000 h**

Indicateur L & B **L80 B10**

Durée de vie (Lxx Bxx) **50000 h L80 B10 à Ta max**

Détecteur **NON**

Gradation **ON/OFF**

Intérieur ou extérieur **intérieur**

Recouvrable **NON**

Eclairement **3100 Lux**

Poids article **3,800 Kg**

## TÉLÉCHARGEMENT



[VISUEL \(0.124 MO\)](#)

