FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 31206722

Eclairage > Luminaires > Encastré modulaire > Encastré modulaire > QUADRO E

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	**31206722**
EAN 13	**3262571096074**
Classe de protection	**1**
Fréquence	**50 Hz**
IK	**07**
Puissance	**27 W**
Flux lumineux	**4000 Lm**
Température de couleur	**•3000** **•4000 K**
CEE	**IND-BA-116**
THD	**24 %**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LAMDA FIRST

Non

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Installation par le dessus, pour faux plafonds modulaires 600x600 ou à découpe selon versions.

REMARQUE / NOTA

Version ACTILUM : voir caractéristiques ci-dessous

GARANTIE

5 ans

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Facteur de puissance (?)	**0,91**
MacAdam	**3**
UGR	**<19**
IRC	**80**
IP	**20**
Durée de vie	**50000 h**
Indicateur L & B	**L80 B10**
Durée de vie (Lxx Bxx)	**50000 h L80 B10 à Ta max**
Détecteur	**NON**
Gradation	**ON/OFF**
Intérieur ou extérieur	**intérieur**
Recouvrable	**NON**
Eclairement	**3100 Lux**
Poids article	**3,800 Kg**

TÉLÉCHARGEMENT

VISUEL (0.124 MO)