ENCASTRÉ MODULAIRE OPTIMO UVC 50W 4000LM 4000K

Code article : 31206850 EAN : 3262571165619













Types	et	fin	iti	ons	5
--------------	----	-----	-----	-----	---

Type de luminaire :	Encastré modulaire
Type de pose :	Encastré
Intérieur ou extérieur :	intérieur

Spécificités techniques

Led:	Oui
Puissance (W):	27
Flux lumineux (Lm) :	3900
THD (%):	24
Facteur de puissance (λ):	0,91
Classe de protection :	1
Durée de vie (Lxx Bxx) :	70 000 heures L80 B10
Tension (V):	230
Fréquence (Hz) :	50
Puissance (W/m) :	50

Dimensions et poids

Longueur article (mm) :	596
Largeur article (mm) :	596
Hauteur article (mm) :	44



Poids colis (kg) :	4.1
Normes et garanties	

Conforme CE:
Garantie (ans):

5

Technique et installation

Désinfection en toute sécurité :

Il convient de paramétrer, simplement et avec son smartphone ou sa tablette par l'application CASAMBI, les cycles de désinfection la nuit ou à tout moment de la journée en l'absence des personnes. Il faut compter 53 mn pour désinfecter efficacement 12m² de bureau en moyenne.

Des LED bleues signalent que le luminaire est en désinfection de zone alertant la personne sur la présence des UVC avant qu'elle ne s'approche.

Si malgré tout elle se dirige vers la zone, une cellule de détection sur chaque luminaire coupe les UV quand cette personne est détectée dans la zone. Luminaire encastré en tôle d'acier monobloc, laqué poudre époxy blanche, faible hauteur d'encastrement.

Remarques

(1): E = encastré

FULL CASAMBI, permet le paramétrage sur les UVC

et les modules d'éclairage.

CASAMBI-DALI / ON OFF, permet le paramétrage seulement sur les UVC, les modules d'éclairage sont

gérés en DALI-BUS ou ON/OFF.

OPTIMO E HQ - complément de gamme sa