

ENCASTRÉ MODULAIRE OPTIMO UVC 50W 4000LM 4000K

Code article : 31206850

EAN : 3262571165619



Types et finitions

Type de luminaire : Encastré modulaire

Type de pose : Encastré

Intérieur ou extérieur : intérieur

Spécificités techniques

Led : Oui

Puissance (W) : 27

Flux lumineux (Lm) : 3900

THD (%) : 24

Facteur de puissance (λ) : 0,91

Classe de protection : 1

Durée de vie (Lxx Bxx) : 70 000 heures L80 B10

Tension (V) : 230

Fréquence (Hz) : 50

Puissance (W/m) : 50

Dimensions et poids

Poids article (Kg) : 4,1

Normes et garanties

Conforme CE : Oui

Garantie (ans) : 5

Technique et installation

Désinfection en toute sécurité :

Il convient de paramétrer, simplement et avec son smartphone ou sa tablette par l'application CASAMBI, les cycles de désinfection la nuit ou à tout moment de la journée en l'absence des personnes. Il faut compter 53 mn pour désinfecter efficacement 12m² de bureau en moyenne.

Des LED bleues signalent que le luminaire est en désinfection de zone alertant la personne sur la présence des UVC avant qu'elle ne s'approche.

Si malgré tout elle se dirige vers la zone, une cellule de détection sur chaque luminaire coupe les UV quand cette personne est détectée dans la zone.

Luminaire encastré en tôle d'acier monobloc, laqué poudre époxy blanche, faible hauteur d'encastrement.

Remarques

(1) :

E = encastré
FULL CASAMBI, permet le paramétrage sur les UVC et les modules d'éclairage.
CASAMBI-DALI / ON OFF, permet le paramétrage seulement sur les UVC, les modules d'éclairage sont gérés en DALI-BUS ou ON/OFF.
OPTIMO E HQ - complément de gamme sa