

Eclairage > Luminaires > Encastré de sol > Encastré de sol > FIRST YABA

DÉSIGNATION ARTICLE : [PROJECTEUR SOL FIRST YABA ROND 30W 4000K](#)

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article **31243564**

EAN 13 **3262571146465**

Classe de protection **1**

Fréquence **50 Hz**

IK **10**

Tension **230 V**

Puissance **30 W**

Faisceau **45 °**

Flux lumineux **2000 Lm**

Température de couleur **4000 K**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LAMDA FIRST

Oui

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Charge admissible 2000 Kg statique (piéton uniquement, véhicule interdit). Un drainage en gravier de 30cm est nécessaire pour assurer l'évacuation de l'eau. Usage piéton uniquement, roulement véhicule interdit.

GARANTIE

3 ans

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

MacAdam	6
IRC	>80
IP	67
Groupe de risque	v
Durée de vie (Lxx Bxx)	30 000 heures L70 B50
Pré-câblé	1
Si pré-câblé : longueur du câble	1 m
Connecteur	Étanche IP68
Détecteur	NON
Gradation	ON/OFF
Intérieur ou extérieur	extérieur
Poids article	2,800 Kg
Diamètre	210 mm

TÉLÉCHARGEMENT

[VISUEL \(0.047 MO\)](#)