FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 31243754

Eclairage > Luminaires > Hublot > Saillie > ERIS

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	**31243754**
EAN 13	**3262571171184**
Classe de protection	**1**
Fréquence	**50 Hz**
IK	**10**
Tension	**230 V**
Puissance	**32 W**
Flux lumineux	**3000 Lm**
Température de couleur	**3000 K**
CEE	**BAR EQ 110**
MacAdam	**3**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LAMDA FIRST

Non

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Installation murale ou plafonnier.

REMARQUE / NOTA

Afin d'éviter tout conflit entre les hublots équipés de cellule de détection, une interdistance minimale de 4m est recommandée. Détecte également à travers les parois de faible épaisseur. L'installation à proximité de sources de chaleur peut provoquer des allumages intempestifs (chauffage, ventilation…).

Afin de garantir les caractéristiques d'étanchéité, emploi d'un câble souple impératif.

GARANTIE

5 ans

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

IRC	**80**
IP	**65**
Groupe de risque	**1**
Durée de vie	**84000 h**
Indicateur L & B	**L80 B20**
Durée de vie (Lxx Bxx)	**84 000 heures L80 B20.**
Détecteur	**OUI**
Gradation	**ON/OFF**
Intérieur ou extérieur	**intérieur**
Poids article	**1,400 Kg**

TÉLÉCHARGEMENT

VISUELS (0.547 MO)