

Eclairage > Luminaires > Encastré modulaire > Encastré modulaire > FOTO

**PHOTOS ET SCHÉMAS**

**CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES**

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Code article           | <b>31271552</b>      |
| EAN 13                 | <b>3262571178701</b> |
| Classe de protection   | <b>1</b>             |
| Fréquence              | <b>50 Hz</b>         |
| IK                     | <b>06</b>            |
| Tension                | <b>230 V</b>         |
| Puissance              | <b>32 W</b>          |
| Flux lumineux          | <b>4200 Lm</b>       |
| Température de couleur | <b>4000 K</b>        |
| MacAdam                | <b>3</b>             |
| IRC                    | <b>&gt;80</b>        |
| IP                     | <b>54</b>            |

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**
**LAMDA FIRST**

Non

**LES PLUS PRODUIT**

- Personnalisable avec votre photo HD
- Création d'ambiance

**REMARQUE / NOTA**

Article sur commande, consultez-nous.

**GARANTIE**

5 ans

## CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Groupe de risque       | 0                                             |
| Durée de vie           | 50000 h                                       |
| Indicateur L & B       | L80 B1080 000 L80 B50                         |
| Durée de vie (Lxx Bxx) | 50 000 heures L80 B10 / 80 000 heures L80 B50 |
| Détecteur              | NON                                           |
| Gradation              | DALI                                          |
| Intérieur ou extérieur | intérieur                                     |
| Poids article          | 2,900 Kg                                      |

## TÉLÉCHARGEMENT

[VISUELS \(0.951 MO\)](#)