


Eclairage > Luminaires > Downlight > Encastré > LENO

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	31282908
EAN 13	3262571165602
Classe de protection	1
Fréquence	50 Hz
IK	05
Tension	230 V
Puissance	93 W
Flux lumineux	9800 Lm
Température de couleur	4000 K
MacAdam	3
IRC	>80
IP	43
Groupe de risque	0
Durée de vie	50000 h

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
LAMDA FIRST

Non

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Pose dans plafond d'épaisseur de 10 à 30 mm.

REMARQUE / NOTA

(5 pièces minimum)

- optique prismatique PMMA (LENO 300,400,600), plus value de 10%.

- versions 2700K et 3000K (pour les versions non codifiées).

- corps en aluminium laqué noir.

- DALI (pour les versions non codifiées).

- CASAMBI.

GARANTIE

5 ans

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Indicateur L & B	L80 B10
Durée de vie (Lxx Bxx)	50 000 heures L80 B10
Détecteur	NON
Gradation	DALI
Intérieur ou extérieur	intérieur
Poids article	8,300 Kg
Diamètre	950 mm

TÉLÉCHARGEMENT

[VISUELS \(0.066 MO\)](#)