

Eclairage > Luminaires > Plafonnier > Suspendu > OLA S

**DÉSIGNATION ARTICLE :** [PLAFONNIER OLA S BLANC D120 25W 3000LM 3000K](#)

**PHOTOS ET SCHÉMAS**

**CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES**

Code article **31288381**

EAN 13 **3262571118394**

Classe de protection **1**

Fréquence **50 Hz**

IK **04**

Tension **230 V**

Puissance **25 W**

Faisceau **36 °**

Flux lumineux **1950 Lm**

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**

**LAMDA FIRST**

Non

**LES PLUS PRODUIT**

- Différents coloris

**TECHNIQUE ET INSTALLATION**

Installation de la pièce de support au plafond par vis, puis luminaire fixé sans outils.

## CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Température de couleur	<b>3000 K</b>
Répartition lumineuse	<b>Direct ou symétrique</b>
MacAdam	<b>2</b>
IRC	<b>80</b>
IP	<b>20</b>
Groupe de risque	<b>1</b>
Durée de vie	<b>50000 h</b>
Indicateur L & B	<b>L80 B20</b>
Durée de vie (Lxx Bxx)	<b>50 000 heures L80 B20</b>
Détecteur	<b>NON</b>
Gradation	<b>ON/OFF</b>
Intérieur ou extérieur	<b>intérieur</b>
Poids article	<b>1,500 Kg</b>

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

## REMARQUE / NOTA

(10 pièces minimum)

- IRC 90 pour version 90 et 120mm.
- couleur grise, graphite, cuivre ou or.
- suivant modèles : angle restreint ( 15° ou 20°) ou large (60°).
- température de couleur 4000K.
- DALI ( sur certains modèles).
- co

## GARANTIE

5 ans

## TÉLÉCHARGEMENT

[↓ PAGE CATALOGUE \(0.25 MO\)](#) [↓ VISUELS \(0.16 MO\)](#) 