FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 31345822

Eclairage > Luminaires > Armature industrielle > Suspendu > HBEE

DÉSIGNATION ARTICLE : ARMATURE INDUS SUSPENSION HBEE 100W 4000K

PHOTOS ET SCHÉMAS

+ DE VISUELS SUR WWW.SERMES.FR

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	**31345822**
EAN 13	**3262571168146**
Classe de protection	**1**
Fréquence	**50 Hz**
IK	**08**
Tension	**230 V**
Puissance	**100 W**
Faisceau	**70 °**
Flux lumineux	**13861 Lm**
Température de fonctionnement	**-25°C à +50°C °C**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LAMDA FIRST

Non

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Montage en suspension au moyen d'un anneau.

GARANTIE

5 ans

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Température de couleur	**4000 K**
Répartition lumineuse	**Direct ou symétrique**
MacAdam	**3**
UGR	**21**
IRC	**>80**
IP	**65**
Groupe de risque	**1**
Durée de vie (Lxx Bxx)	**50 000 heures L80 B20**
Pré-câblé	**1**
Si pré-câblé : longueur du câble	**0,3 m**
Détecteur	**NON**
Gradation	**analogique 1-10V**
Intérieur ou extérieur	**intérieur**
Poids article	**2,700 Kg**
Diamètre	**280 mm**

TÉLÉCHARGEMENT

PAGE CATALOGUE (1.26 MO)

VISUELS (0.791 MO)