

Eclairage > Luminaires > Armature industrielle > Pendu > HBEE

DÉSIGNATION ARTICLE : [ARMATURE INDUS SUSPENSION HBEE 200W 4000K](#)

PHOTOS ET SCHÉMAS


[+ DE VISUELS SUR WWW.SERMES.FR](#)

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	31345826
EAN 13	3262571168160
Classe de protection	1
Fréquence	50 Hz
IK	08
Tension	230 V
Puissance	200 W
Faisceau	70 °
Flux lumineux	24700 Lm
Température de fonctionnement	-25°C à +50°C °C

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
LAMDA FIRST

Non

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Montage en suspension au moyen d'un anneau.

GARANTIE

5 ans

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Température de couleur	4000 K
Répartition lumineuse	Direct ou symétrique
MacAdam	3
UGR	25
IRC	>80
IP	65
Groupe de risque	1
Durée de vie (Lxx Bxx)	50 000 heures L80 B20
Pré-câblé	1
Si pré-câblé : longueur du câble	0,3 m
Détecteur	NON
Gradation	analogique 1-10V
Intérieur ou extérieur	intérieur
Poids article	5,500 Kg
Diamètre	360 mm

TÉLÉCHARGEMENT

	PAGE CATALOGUE (1.26 MO)	
	VISUELS (0.791 MO)	