

Appareillage et systèmes > APPAREILLAGE DE COUPURE ET PROTECTION > INVERSION DE SOURCE > CONTROLEURS > Contrôleurs

PHOTOS ET SCHÉMAS



CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article 47419153

EAN 13 8013975211175

Description article Les contrôleurs d'inverseurs de source sont utilisés pour transférer automatiquement ou manuellement la charge à partir d'une ligne principale vers une ligne de sécurité ou de secours et inversement.

Ils disposent de deux sorties servant à commander automatiquement et/ou manuellement des disjoncteurs, contacteurs et surtout des inverseurs de source motorisés.

Le module de double alimentation permet de mesurer et contrôler les tensions présentes aux entrées en sélectionnant la tension la plus appropriée à la sortie. Il est nécessaire pour l'alimentation d'inverseurs de sources O3.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

SÉRIE

Contrôleur d'inverseur de source

APPLICATIONS

Disponibilité d'énergie pour applications critiques

NORMES

IEC 60947-6-1 : Appareillage à basse tension - Partie 6-1: Matériels à fonctions multiples - Equipement de transfert de source

ROHS

1

HOMOLOGATIONS

IEC 60947-6-1 : Appareillage à basse tension - Partie 6-1: Matériels à fonctions multiples - Equipement de transfert de source

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Tension (VAC/VDC)	110 à 240 VAC
----------------------	---------------

Haute visibilité	0
------------------	---

Poids article	0,680 Kg
---------------	----------

TÉLÉCHARGEMENT

[VISUEL \(0.066 MO\)](#)