FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 47419175

Appareillage et systèmes > GESTION D'ENERGIE > TRANSFORMATEUR DE COURANT > TRANSFORMATEUR DE COURANT TRAVERSANT > Transformateur de courant traversant

DÉSIGNATION ARTICLE : Transformateur de courant traversant 250/5 40X10 30X20 25X25 - 5VA

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	**47419175**
EAN 13	**8013975121856**
Description article	**Transformateur de courant fermé 250/5 40X10 30X20 25X25 - 5VA**
Rapport	**250/5**
Degré de protection	**IP30**
Haute visibilité	**0**
Poids article	**0,294 Kg**
Diamètre d'entrée de câble	**diam.: 30mm/40x10/30x20/25x25mm**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

SÉRIE

Série DM

APPLICATIONS

Les transformateurs de courants sont montés dans un circuit électrique de forte intensités pour le réduire à une valeur secondaire de 5A compatible avec les entrées des centrales de mesures et compteurs d' énergies.

CARACTÉRISTIQUES

- tension d'isolement : 720Vac
- courant secondaire : 5A
- surintensité permanente : 120% In
- fréquence de fonctionnement : 50 - 60Hz
- degré de protection : IP30
- température de fonctionnement: -25°C - 50°c

NORMES

IEC / EN 60044-1

TÉLÉCHARGEMENT

VISUEL (0.054 MO)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

ROHS

1

HOMOLOGATIONS

- EN 62208 : Boîtiers vides pour combinaisons d'appareils de commutation à basse tension - exigences générales