

Appareillage et systèmes > PROTECTION DES CABLES > PROTECTION DE CABLES METALLIQUE > GAINES DE PROTECTION DE CABLES METALLIQUES > Gaines de protection de câbles métalliques

## CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

|                      |                                                                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code article         | 47501022                                                                                                                 |
| EAN 13               | 8030343036598                                                                                                            |
| Couleur              | Noir                                                                                                                     |
| Matière              | Métal                                                                                                                    |
| Type de raccordement | Compatible avec l'ensemble de la gamme de raccords de la série CM, avec lesquels on obtient un degré de protection IP67. |
| Poids article        | 0,510 Kg                                                                                                                 |
| Diamètre extérieur   | 27                                                                                                                       |
| Diamètre intérieur   | 20,5                                                                                                                     |

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

### SÉRIE

Métallique

### LES PLUS PRODUIT

Bonne résistance à l'écrasement

### APPLICATIONS

Tunnel

### CARACTÉRISTIQUES

Gaine flexible en acier zingué à double agrafage, avec revêtement extérieur lisse en résine de polyvinyle auto-extinguible. À la demande il est possible de remplacer par une gaine en acier INOX AISI304.

Résistance élevée à l'écrasement et à l'étirement.  
Haut coefficient de vieillissement.  
Excellente résistance aux agents atmosphérique, aux huiles, à l'air salin marin, aux acides minéraux.  
Autoextinguible V0 second UL94.

### ROHS

1