

Appareillage et systèmes > PROTECTION DES CABLES > PROTECTION DE CABLES PVC > RACCORDS POUR GAINES EN PVC > Raccords pour gaines en PVC

DÉSIGNATION ARTICLE : [Raccord autobloquant tournant en PVC GLMN 16 M20X1,5 pour gaine GF- GL-GLT-GP](#)

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article 47501680

EAN 13 8030343045347

Description article **Ce raccord est composé de deux parties séparées mais jointes mécaniquement. La première partie peut être liée à la structure fixe avec un contre-écrou. La deuxième partie va se joindre avec le câble flexible . Dans des conditions normales les deux parties tournent autour de l'axe commune, en empêchant la torsion de la gaine. En cas de besoin, à travers des surfaces de verrouillage et à un mouvement de translation mutuelle, il est possible de bloquer la rotation de deux parties du raccord, en obtenant une configuration fixe: le raccord ainsi peut être tournant ou fixe.**

Ces raccords existent en Gaz en PG.
Les raccords avec filetage GAZ et ISO MÉTRIQUE sont livrés avec contre-écrou.

Couleur Noir

Matière PVC

Poids article 1,125 Kg

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

SÉRIE

PVC

LES PLUS PRODUIT

Très bonne adaptabilité

Résistance accrue aux torsions, vibrations et autres pressions exercées dans leur environnement.

APPLICATIONS

Industrie et Robotique

CARACTÉRISTIQUES

PVC matériel autoextinguible UL94-V0

ROHS

1