

Appareillage et systèmes > PROTECTION DES CABLES > PROTECTION DE CABLES PVC > RACCORDS POUR GAINES EN PVC > Raccords pour gaines en PVC

DÉSIGNATION ARTICLE : [Raccord autobloquant tournant en PVC GLMN 35 M40X1,5 pour gaine GF- GL-GLT-GP](#)

## CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article 47501700

Description article **Ce raccord est composé de deux parties séparées mais jointes mécaniquement. La première partie peut être liée à la structure fixe avec un contre-écrou. La deuxième partie va se joindre avec le câble flexible . Dans des conditions normales les deux parties tournent autour de l'axe commune, en empêchant la torsion de la gaine. En cas de besoin, à travers des surfaces de verrouillage et à un mouvement de translation mutuelle, il est possible de bloquer la rotation de deux parties du raccord, en obtenant une configuration fixe: le raccord ainsi peut être tournant ou fixe.**

**Ces raccords existent en Gaz en PG. Les raccords avec filetage GAZ et ISO MÉTRIQUE sont livrés avec contre-écrou.**

Couleur **Noir**

Matière **PVC**

Poids article **0,060 Kg**

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

### SÉRIE

PVC

### LES PLUS PRODUIT

Très bonne adaptabilité

Résistance accrue aux torsions, vibrations et autres pressions exercées dans leur environnement.

### APPLICATIONS

Industrie et Robotique

### CARACTÉRISTIQUES

PVC matériel autoextinguible UL94-V0

### ROHS

1