

Appareillage et systèmes > PROTECTION DES CABLES > PROTECTION DE CABLES PVC > GAINES DE PROTECTION DE CABLES EN PVC > Gaines de protection de câbles en PVC

DÉSIGNATION ARTICLE : [Gaine GP 22 en PVC antichoc](#)

## CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

|                      |                                                                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code article         | 47502118                                                                                                                              |
| Description article  | <b>La gaine GP est une gaine lourde en PVC avec insertion de PVC rigide antichoc qui assure une résistance élevée à l'écrasement.</b> |
| Couleur              | Noir                                                                                                                                  |
| Matière              | PVC                                                                                                                                   |
| Type de raccordement | <b>Compatible avec la gamme de raccord GLM.</b>                                                                                       |
| Poids article        | <b>0,260 Kg</b>                                                                                                                       |
| Diamètre extérieur   | <b>27,2</b>                                                                                                                           |
| Diamètre intérieur   | <b>22</b>                                                                                                                             |

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

### SÉRIE

PVC

### LES PLUS PRODUIT

Recommandé pour les installations électriques dans l'alimentaire

### APPLICATIONS

Industrie et Robotique( statique)

### CARACTÉRISTIQUES

PVC matériel auto-extinguible conformément à UL94-V0.

Haut coefficient de vieillissement et d'inaltérabilité, excellente résistance aux agents atmosphériques, huiles, air marin salin etc.

Autoextinguible second UL94 V0.

Température d'exercice: -6°C +60°C

Résistance à l'écrasement: D ? 25% avec 700 N a 20°C

Flexibilité = 2,5 D

Surface interne et extérieure lisses

### ROHS

1