FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 47502212

Appareillage et systèmes > PROTECTION DES CABLES > PROTECTION DE CABLES POLYAMIDE > GAINES DE PROTECTION DE CABLES EN POLYAMIDE > Gaine de protection de câble en polyamide

DÉSIGNATION ARTICLE : Gaine haute température diamètre interne 15,3 mm

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	**47502212**
EAN 13	**8030343129078**
Description article	**La gaine HT permet outre de résister aux hautes températures, de résister à l'hydrolyse.**
Couleur	**orange**
Matière	**polyamide**
Type de raccordement	**Raccords Jaw-fit**
Poids article	**0,07 Kg**
Diamètre extérieur	**21,2 mm**
Diamètre intérieur	**15,3 mm**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

SÉRIE

Série Polyamide

CARACTÉRISTIQUES

Copolyester élastomère thermoplastique (TPC) auto-extinguible (sans halogènes)

Résistant au phénomène de l'hydrolyse = 150 jours à 85°C dans l'eau
Excellente flexibilité à des températures de -40°C jusqu'à 125°C.
Excellente résistance à l'abrasion, stabilité dimensionnelle, Excellente flexibilité
Résistance à l'impact à des basses températures (-40°C).
Bonne résistance aux agents agressifs et aux huiles.
Dureté Shore D: 61

NORMES

EN ISO 4589-1
ISO 4892-2
DIN 53474
UL94
EN 60695-2-10
EU DIRECTIVE 2002/95/EC

ROHS

1

HOMOLOGATIONS

UNI CEI 11170-3: LR4
NF F16 101 : I3/F2
RINA ELE143710CS
EN 61386-23