# FICHE TECHNIQUE

**CODE ARTICLE :** 47503839

Appareillage et systèmes > PROTECTION DES CABLES > PROTECTION DE CABLES POLYAMIDE > GAINES DE PROTECTION DE CABLES EN POLYAMIDE > Gaine de protection de câble en polyamide

## CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

| | |
|---|---|
| Code article | **47503839** |
| EAN 13 | **8030343118966** |
| Description article | **La principale caractéristique de la gaine RLTP est une grande**<br>**résistance à l'usure. RLTP est indiqué en utilisation dynamique**<br>**en conditions de températures extrêmes, en outre dotée d'une**<br>**excellente résistance aux rayons UV** |
| Couleur | **Noir** |
| Matière | **Polyamide** |
| Type de raccordement | **Raccords Jaw-fit** |
| Poids article | **0,120 Kg** |
| Diamètre extérieur | **28,5** |
| Diamètre intérieur | **22** |

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

### SÉRIE
Série Polyamide

### LES PLUS PRODUIT
Occuper le moins d'espace possible tout en garantissant la sécurité du câblage

### APPLICATIONS
Statique

Les gaines PVF sont recommandées pour l'industrie chimique et alimentaire.

### CARACTÉRISTIQUES
Polyamide 12 de haute qualité avec une composition dépourvue d'halogènes et de cadmium

Excellente résistance aux agents atmosphériques et aux rayons UV
Excellente résistance mécanique (écrasements et chocs) aux basses températures, à l'humidité et l'immersion
Auto-extinguibilité à très bas dégagement de fumée

### NORMES
EN 45545-2 (HL2)

NF F 16 101 (F2/I3)

UNI CEI 11170-3 (LR4)

DIN 5510-2 (S4/SR2/ST2)

SMP 800-C, ASTM E162, ASTM E662, ASTM E1354, BSS7239

EN 61386-23

PN-K-02511:2000

### ROHS
1

### HOMOLOGATIONS
IEC EN 61386
EN ISO 4589-1
DIN 53474
UL94
EN45545-2
EN 60695-2-10
ISO 4892-2
EU DIRECTIVE 2002/95/EC