


Appareillage et systèmes > APPAREILLAGE DE COUPURE ET PROTECTION > INVERSION DE SOURCE > COMMUTATEURS A CAME > Commutateurs à came

DÉSIGNATION ARTICLE : [Commutateur inverseur de sens de marche 3x40A](#)

PHOTOS ET SCHÉMAS



CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article 47514427

EAN 13 4030176064939

Description article **Performants, robustes et compacts, les commutateurs à cames sont mis en oeuvre dans les milieux tertiaires et industriels. L'offre comprend différentes versions permettant de réaliser une simple inversion de source (I-0-II) jusqu'à de la commande moteur complexe (Dalhander, étoile-triangle, inverseur de sens de marche,...)**

Calibre 40

Degré de protection IP54

Température d'utilisation -25 à +50°C

Haute visibilité 0

Poids article 0,254 Kg

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

SÉRIE

Commutateurs à came

LES PLUS PRODUIT

Position de montage quelconque

Contact à ouverture forcée selon EN60947-5-1.

La poignée ne prend que la position effective des contacts.

Largeur de gamme

APPLICATIONS

Disponibilité d'alimentation

Commande moteur

NORMES

IEC 60947-1 Appareillage à basse tension - Partie 1: Règles générales

IEC 60947-3 Appareillage à basse tension - Partie 3 : interrupteurs, sectionneurs, interrupteurs-sectionneurs et combinés-fusibles

IEC 60947-5-1 Appareillage à basse tension - Partie 5-1 : appareils et éléments de commutation pour circuits de commande - Appareils électromécaniques pour circuits de commande

TÉLÉCHARGEMENT

[VISUELS \(0.243 MO\)](#)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

ROHS

1