# FICHE TECHNIQUE

**CODE ARTICLE :** 47514910

Appareillage et systèmes > APPAREILLAGE DE COUPURE ET PROTECTION > INVERSION DE SOURCE > COMMUTATEURS A CAME SOUS COFFRETS > Commutateurs à came sous coffret

## PHOTOS ET SCHÉMAS




## CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

| | |
|---|---|
| Code article | **47514910** |
| EAN 13 | **4030176283385** |
| Description article | **Performants, robustes et compacts, les commutateurs à came sous coffret sont mis en oeuvre dans les milieux tertiaires et industriels.<br>L'offre comprend différentes versions permettant de réaliser une simple inversion de source (I-0-II) jusqu'à de la commande moteur complexe (Dalhander, étoile-triangle, inverseur de sens de marche,...)** |
| Calibre | **20** |
| Degré de protection | **IP54** |
| Matière de l'enveloppe | **Aluminium** |
| Haute visibilité | **0** |
| Poids article | **0,260 Kg** |

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

### SÉRIE

Commutateur à came sous coffret

### LES PLUS PRODUIT

Position de montage quelconque
Contact à ouverture forcée selon EN60947-5-1.
La poignée ne prend que la position effective des contacts.
Largeur de gamme

### APPLICATIONS

Disponibilité d'énergie
Démarrage moteur

### NORMES

IEC 60947-1 Appareillage à basse tension - Partie 1: Règles générales
IEC 60947-3 Appareillage à basse tension - Partie 3 : interrupteurs, sectionneurs, interrupteurs-sectionneurs et combinés-fusibles
IEC 60947-5-1 Appareillage à basse tension - Partie 5-1 : appareils et éléments de commutation pour circuits de commande - Appareils électromécaniques pour circuits de commande

## TÉLÉCHARGEMENT

VISUELS (0.169 MO)

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

**ROHS**
1