

Appareillage et systèmes > CONNECTIQUES > FICHES ET PROLONGATEURS CEI309 > REPARTITEUR COMBINE NF/CEI309 IP44 > Répartiteur combiné NF/CEI309 IP44

**PHOTOS ET SCHÉMAS**

**CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES**

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Code article        | <b>47650022</b>      |
| EAN 13              | <b>9003399575181</b> |
| IK                  | <b>08</b>            |
| Degré de protection | <b>IP44</b>          |
| Haute visibilité    | <b>0</b>             |
| Poids article       | <b>1,900 Kg</b>      |

**TÉLÉCHARGEMENT**

[VISUELS \(0.25 MO\)](#)

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**
**LES PLUS PRODUIT**

Matière en polyamide 6 anti-chocs

Visserie en acier inoxydable

Boîtier compact facilitant la manutention et le stockage

Température d'utilisation de -20°C à + 50°C

Prêt à l'emploi «PLUG & PLAY»

**CARACTÉRISTIQUES**

Les boîtiers répartiteurs normalisés CEI 309 sont conçus pour garantir une distribution d'énergie électrique facile, fiable et sûre. Version avec alimentation sur 1,5m de câble souple HO7 RNF et fiche mâle CEE ou NF.

- matière en polyamide 6 anti-chocs
- visserie en acier inoxydable
- poignée intégrée
- boîtier compact facilitant la manutention et le stockage
- température d'utilisation de -20°C à + 50°C
- 1 alimentation sur fiche mâle CEE ou NF avec 1,5m de câble souple HO7 RNF
- distribution d'énergie électrique répartie sur 3 prises de courant CEE
- prêt à l'emploi «PLUG & PLAY»
- conditionnement : à l'unité

**ROHS**

1