

Appareillage et systèmes > CONNECTIQUES > PRISES MURALES ET A ENCASTRER > PRISE MURALE IP44 > Prise murale IP44

DÉSIGNATION ARTICLE : [Prise murale CEI 400V 3P+T 16A IP44](#)

PHOTOS ET SCHÉMAS



CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	47650058
EAN 13	9003399114069
Intensité nominale	16 A
Degré de protection	IP44
Haute visibilité	0
Poids article	0,278 Kg

TÉLÉCHARGEMENT



[VISUEL \(0.092 MO\)](#)



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

CARACTÉRISTIQUES

Prise murale normalisée CEI 309 16 et 32A IP44 pour la distribution d'énergie électrique dans les ateliers ou en milieux industriels.

- matière polyamide 6 anti-chocs
- raccordement sur bornes en laiton à visser
- 1 sortie pour presse-étoupes ISO M25x1,5 (Presse étoupe non fourni)
- section de raccordement 16A pour câble cuivre souple/semi rigide jusqu'à 2,5/4mm²
- section de raccordement 32A pour câble cuivre souple/semi rigide jusqu'à 6/10mm²
- couple de serrage des connexions 100 Ncm (16A)
- couple de serrage des connexions 110 Ncm (32A)
- inclinaison de la prise 15°
- autres grandeurs électriques, contacts en laiton nickelé : nous consulter

ROHS

1

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**HOMOLOGATIONS**

- EN 62208 : Boîtiers vides pour combinaisons d'appareils de commutation à basse tension - exigences générales