

Appareillage et systèmes > CONNECTIQUES > PRISES MURALES ET A ENCASTRER > PRISE SEMI-ENCASTREE IP44
> Prise semi-encastree IP44

DÉSIGNATION ARTICLE : [Prise droite CEI 400V 16A 3P+T IP44 \(75x75\)](#)

PHOTOS ET SCHÉMAS



CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	47650074
EAN 13	9003399044434
Entraxe de fixation	60x60 mm
Intensité nominale	16 A
Degré de protection	IP44
Haute visibilité	0
Poids article	0,147 Kg

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

APPLICATIONS

Des produits conçus pour une utilisation en milieux industriels pour des applications en intérieur ou en extérieur, en ambiances saline et marine ou chimiquement agressives. En différentes matières (thermoplastique isolante, caoutchouc ou en tôle d'acier), en pose murale ou à suspendre, nos solutions sont flexibles et fonctionnelles pour s'adapter à chacune de vos applications.

TÉLÉCHARGEMENT



[VISUEL \(0.094 MO\)](#)



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**CARACTÉRISTIQUES**

Prise droite de tableau semi-encastree normalisée CEI 309 16 et 32A IP44 pour la distribution d'énergie électrique dans les ateliers ou en milieux industriels.

- matière polyamide 6 anti-chocs
- raccordement sur bornes en laiton à visser
- section de raccordement 16A pour câble cuivre souple/semi rigide jusqu'à 2,5/4mm²
- section de raccordement 32A pour câble cuivre souple/semi rigide jusqu'à 6/10mm²
- couple de serrage des connexions 100 Ncm (16A)
- couple de serrage des connexions 110 Ncm (32A)
- autres grandeurs électriques, autres dimensions, contacts en laiton nickelé nous consulter
- existe également en version à bornes à ressort TURBO TWIST (ajouter TT à la fin de la référence)

ROHS

1

HOMOLOGATIONS

- EN 62208 : Boîtiers vides pour combinaisons d'appareils de commutation à basse tension - exigences générales