

Appareillage et systèmes > CONNECTIQUES > PRISES MURALES ET A ENCASTRER > PRISE SEMI-ENCASTREE IP44
> Prise semi-encastree IP44

DÉSIGNATION ARTICLE : [Prise droite CEI 24V 16A 3P 4H 50HZ IP44 \(55x55\)](#)

PHOTOS ET SCHÉMAS



CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	47650115
EAN 13	9003399048852
Intensité nominale	16 A
Degré de protection	IP44
Haute visibilité	0
Poids article	0,208 Kg

TÉLÉCHARGEMENT



[VISUEL \(0.085 MO\)](#)



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

APPLICATIONS

Des produits conçus pour une utilisation en milieux industriels pour des applications en intérieur ou en extérieur, en ambiances saline et marine ou chimiquement agressives. En différentes matières (thermoplastique isolante, caoutchouc ou en tôle d'acier), en pose murale ou à suspendre, nos solutions sont flexibles et fonctionnelles pour s'adapter à chacune de vos applications.

CARACTÉRISTIQUES

- 16 et 32A
- fréquence 50/60Hz
- matière polyamide 6
- dimensions : 55x55mm
- entraxes de fixations : 45x45mm
- raccordement sur bornes à visser pour câble de 1 à 10mm²
- contacts nickelés
- couple de serrage des connexions 110Ncm

ROHS

1

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**HOMOLOGATIONS**

- EN 62208 : Boîtiers vides pour combinaisons d'appareils de commutation à basse tension - exigences générales