

Appareillage et systèmes > CONNECTIQUES > SOCLE CONNECTEUR > CONNECTEUR SEMI-ENCASTREE IP67 > Connecteur semi-encastrée IP67

PHOTOS ET SCHÉMAS



CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	47650287
Entraxe de fixation	100x108 mm
Intensité nominale	125 A
Degré de protection	IP67
Version	Inclinée 15°
Haute visibilité	0
Poids article	0,940 Kg

TÉLÉCHARGEMENT



[VISUELS \(0.233 MO\)](#)



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LES PLUS PRODUIT

Disponible en 2 versions

- version avec une inclinaison de 15° pour une alimentation sur les côtés des coffrets
- droite pour une alimentation basse ou en dessous des coffrets

CARACTÉRISTIQUES

Connecteur semi-encastré droit ou incliné normalisé CEI 309 63 et 125A pour l'alimentation des coffrets électriques mobiles.

- matière polyamide 6 anti-chocs
- contacts en laiton à lamelles auto-nettoyantes
- raccordement sur cages à bornes à visser
- plot pilote central
- section de raccordement 63A pour câble cuivre souple/semi rigide jusqu'à 16/25mm²
- section de raccordement 125A pour câble cuivre souple/semi rigide jusqu'à 50/70mm²
- couple de serrage des connexions 200 Ncm (63A), 450 Ncm (125A)
- autres grandeurs électriques, nous consulter

ROHS

1