

Appareillage et systèmes > CONNECTIQUES > PRISES MURALES ET A ENCASTRER > PRISE MURALE IP44 > Prise murale IP44

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	47650300
Intensité nominale	32 A
Degré de protection	IP44
Haute visibilité	0
Poids article	1,210 Kg
Article équivalent 1	41059249

TÉLÉCHARGEMENT

[VISUEL \(0.09 MO\)](#)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
CARACTÉRISTIQUES

Prise murale normalisée CEI 309 16 et 32A IP44 avec verrouillage mécanique pour la distribution d'énergie électrique dans les ateliers ou en milieux industriels.

- matière du boîtier en polymère thermoplastique ABS anti-chocs
- prise en matière polyamide 6 anti-chocs
- interrupteur MARCHE/ARRÊT avec poignée cadénassable, AC22A, ICC 10kA
- interrupteur MLO selon EN 60947-3
- raccordement sur bornes en laiton à visser
- section de raccordement 16A pour câble cuivre souple/semi rigide jusqu'à 2,5/4mm²
- section de raccordement 32A pour câble cuivre souple/semi rigide jusqu'à 6/10mm²
- couple de serrage des connexions 100 Ncm (16A)
- couple de serrage des connexions 110 Ncm (32A)
- 4 sorties pour presse-étoupes ISO M25x1,5 (Presse étoupe non fourni)
- autres grandeurs électriques, contacts en laiton nickelé nous consulter
- conditionnement : à l'unité

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**ROHS**

1

HOMOLOGATIONS

- EN 62208 : Boîtiers vides pour combinaisons d'appareils de commutation à basse tension - exigences générales