

Appareillage et systèmes > CONNECTIQUES > FICHES ET PROLONGATEURS CEI309 > FICHE CEI309 > Fiche CEI309

DÉSIGNATION ARTICLE : [Fiche CEI 400V 3P+N+T 63A IP44](#)

PHOTOS ET SCHÉMAS



CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	47650733
EAN 13	9003399603068
Intensité nominale	63 A
Degré de protection	IP44
Haute visibilité	0
Poids article	0,697 Kg

TÉLÉCHARGEMENT


[VISUEL \(0.101 MO\)](#)


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LES PLUS PRODUIT

Compact 2 en 1

Conçu pour l'alimentation et la protection des moteurs

Voyant de sens de rotation

Fiche à inverseur de phases permettant l'inversion du sens de marche

APPLICATIONS

Pompes (immergées ou non, pour chantiers, ...)

Machines pour chantiers (bétonneuses, malaxeuses, ...)

Ventilation, désenfumage, ventilateurs mobiles...

Compresseurs d'air

Scies circulaires, outillage portatif sur les chantiers, ...

Moteurs industriels, ...

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**CARACTÉRISTIQUES**

- 16 et 63A
- ouverture et fermeture par quart de tour
- joint d'étanchéité radial de type presse-étoupe
- arrimage câble bague nylon
- bornes en laiton à visser
- section de raccordement 16A pour câble cuivre souple jusqu'à 2,5mm²
- section de raccordement 32A pour câble cuivre souple jusqu'à 6mm²
- section de raccordement 63A pour câble cuivre souple jusqu'à 16mm²
- couple de serrage des connexions 100 Ncm (16A)
- couple de serrage des connexions 110 Ncm (32A)
- couple de serrage des connexions 200 Ncm (63A)

ROHS

1