

Appareillage et systèmes > ARMOIRES ET COFFRETS DE CHANTIER > COFFRETS POUR L'EVENEMENTIEL > COFFRET DE DISTRIBUTION MOBILE CAOUTCHOUC (VIDE) > Coffret de distribution mobile caoutchouc (vide)

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article **47651516**

EAN 13 **9003399098499**

Description article **Coffrets portatifs en matière caoutchouc de grande qualité garantissant une durée de vie exceptionnelle même avec de fortes contraintes climatiques et/ou en ambiances agressives. Livrés nus sans équipements ou prêts au raccordement montés et câblés sur mesure.**
Forte résistance au froid
Résiste aux U.V.
Résiste aux agents extérieurs
Résiste aux huiles, aux hydrocarbures, à l'eau de mer
Autoextinguible : test du fil incandescent à 960°C selon les normes CEI 17-13 et CEI 68-4
Forte résistance mécanique par tous les temps
Livraisons rapides
Coffrets livrés nus sans équipements disponible en stock
Prestation de montage et de câblage sur mesure
Livré testé et prêt au raccordement "PLUG & PLAY"

Classe de protection **2**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
SÉRIE

Série XR

LES PLUS PRODUIT

- économies de temps de main d'œuvre
- possibilité de prestation de perçage à partir d'une série de 5 pièces

APPLICATIONS

Large gamme de coffrets mobiles de distribution pour tous vos raccordements de puissance allant de 32 à 400A. En plus de l'offre standard du catalogue, des produits sur mesure peuvent également être étudiés selon vos spécifications techniques.

- coffret mobile en caoutchouc
- coffret mobile en polyéthylène avec châssis métallique

CARACTÉRISTIQUES

Matière en caoutchouc
 Température d'utilisation de -30°C à +80°C
 IP67 sur demande
 Capacité modulaire de 2 à 54 modules (pas de 17,5mm)

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

IK	10
Degré de protection	IP54
Haute visibilité	0
Poids article	1,498 Kg

TÉLÉCHARGEMENT


[VISUELS \(0.417 MO\)](#)


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

NORMES

Pour assurer votre sécurité, tous nos coffrets équipés sur mesure prêt au raccordement sont :

- conformes « article 10 du décret du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs contre les courants électriques »

- conformes aux recommandations de l'O.P.P.B.T.P. (Organisme professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux publics)

- conformes à la norme NF EN 61439-4 qui définit les caractéristiques de construction d'ensembles d'équipements électriques destinés à une utilisation intérieure et extérieure.

En plus de ces exigences normatives, nos équipements sont réalisés dans le respect des règles de l'art et contrôlés électriquement avant expédition.

ROHS

1