

Appareillage et systèmes > CONNECTIQUES > PRISES MURALES ET A ENCASTRER > PRISE MURALE IP67 > Prise murale IP67

**PHOTOS ET SCHÉMAS**

**CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES**

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Code article        | <b>47655043</b>      |
| EAN 13              | <b>9003399982866</b> |
| Intensité nominale  | <b>32 A</b>          |
| Degré de protection | <b>IP67</b>          |
| Haute visibilité    | <b>0</b>             |
| Poids article       | <b>1,020 Kg</b>      |

**TÉLÉCHARGEMENT**

↓ [VISUEL \(0.134 MO\)](#)


**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**
**CARACTÉRISTIQUES**

Prise murale normalisée CEI 309 16 et 32A IP67 avec fenêtre modulaire pour la distribution d'énergie électrique dans les ateliers ou en milieux industriels.

- matière polymère thermoplastique ABS anti-chocs
- fenêtre de protection modulaire IP67 avec charnière à ressort
- capacité de 5 modules (pas de 17,5mm)
- rail DIN fourni
- prise en matière polyamide 6 anti-chocs
- raccordement sur bornes à visser
- section de raccordement 16A pour câble cuivre souple/semi rigide jusqu'à 2,5/4mm<sup>2</sup>
- section de raccordement 32A pour câble cuivre souple/semi rigide jusqu'à 6/10mm<sup>2</sup>
- couple de serrage des connexions 100 Ncm (16A)
- couple de serrage des connexions 110 Ncm (32A)
- 3 sorties pour presse-étoupes ISO M25x1,5 (presse étoupe non fourni)
- autres grandeurs électriques nous consulter
- conditionnement : à l'unité

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES****ROHS**

1

**HOMOLOGATIONS**

- EN 62208 : Boîtiers vides pour combinaisons d'appareils de commutation à basse tension - exigences générales